

AG 22-230/DMS | Meuleuse 2200 W

Article: 4933433630



- Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide.
- Moteur « PROTECTOR » à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg).
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

	AG 22-230/DMS
Anti_kickback protection	Non
Broche	M 14
Emballage	–
Line lock out function	Non
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103.5
Ø disque (mm)	230
Poids (kg)	5.2
Poignée principale rotatif	Non
Profondeur de coupe (mm)	68
Puissance absorbée (W)	2200
Réf	4933433630
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	9.9
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.6
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Vitesse variable	Non

AGV 12-125 X | 1200 w meuleuse diamètre 125 mm

Article: 4933428085

- Moteur de 1200 W développant un couple élevé et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu.
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage.
- "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS pour une moindre fatigue.



	AGV 12-125 X
Anti_kickback protection	Oui
Broche	M 14
Fourni avec	-
Line lock out function	Oui
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100
Ø disque (mm)	125
Poids (kg)	2.4
Profondeur de coupe (mm)	33
Puissance absorbée (W)	1200
Réf	4933428085
Tolérance de vibration de meulage (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	écrou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque
Vibration de meulage (m/s²)	7.8
Vibration de ponçage (m/s²)	3.6
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Vitesse variable	Non