GAMME P
P 3000
P 6500

Une énergie portable maîtrisée

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques du groupe électrogène		P 3000	P 6500	P 6500T	P 3000W	P 6500W
Tension nominale	V	230 V	230 V	400/230 V	120/240 V	120/240 V
Fréquence nominale	Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Puissance nominale	kW	2,3	5	5	2,5	5
Puissance nominale	kVA	2,3	5	6,2	2,5	5
Facteur de puissance		1	1	0,8	1	1
Niveau sonore						
Pression acoustique (LpA)	dB(A) à 7 m	70	72	72	70	72
Puissance acoustique (LwA)	dB(A)	95	97	97	95	97
Poids et dimensions						
Longueur	mm	590	675	675	590	675
Largeur	mm	430	540	540	430	540
Hauteur	mm	480	540	540	480	540
Poids	kg	52	79	79	52	79
Capacité du réservoir et consommation de carburant						
Capacité du réservoir de carburant	l	18	25	25	18	25
Consommation de carburant à 75 % de la puissance nominale	l/h	1,3	2,4	2,4	1,3	2,4
Autonomie en carburant à 75 % de la puissance nominale	h	11,3	10,2	10,2	11,3	10,2
Moteur						
Carburant		Essence	Essence	Essence	Essence	Essence
Puissance	CV	6,5	13	13	6,5	13
Vitesse	tr/min	3 000	3 000	3 000	3 600	3 600
Puissance du moteur	cm³	196	389	389	196	389
Type de démarrage		À rappel	Électrique/ à rappel	Électrique/ à rappel	À rappel	Électrique/ à rappel
Alternateur						
Puissance nominale	kVA	2,5	5	6,25	2,5	5
Réglage de la tension		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR

DIMENSIONS : L x L x H

P 3000 : 590 x 430 x 480

P 6500 : 675 x 540 x 540

UNE ÉNERGIE MAÎTRISÉE

Predictable Power est l'engagement qui guide l'énergie prévisible d'Atlas Copco dans la manière de créer, tester, fabriquer, exploiter et maintenir ses groupes électrogènes. Grâce à des solutions qui allient coûts d'exploitation réduits, performances fiables et fonctionnement sans risque, nos clients utilisent nos machines en toute tranquillité d'esprit.

Atlas Copco

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Performance
- Facile à utiliser
- Solidité
- Sécurité
- Facile à déplacer

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION ROBUSTE ET COMPACTE
- Conçu pour une fiabilité à long terme
- Cadre résistant
- Renforts autour des composants sensibles
- Panneau électrique protégé

DURÉE D'UTILISATION ALLONGÉE
- Réservoir à carburant grande capacité
- Réservoir renforcé
- Indicateur de niveau de carburant

MOTEUR AC HAUTE FIABILITÉ
- Conçu pour satisfaire aux besoins des clients
- Arrêt en cas de pression d'huile basse
- Homologation CE en ce qui concerne les émissions sonores

ALTERNATEUR AC OFFRANT UNE PUISSANCE DE SORTIE STABLE
- Réglage automatique de la tension (AVR)
- Câbles électrique en cuivre en cuivre

MANUTENTION AISÉE
- Taille compacte
- Poignée pratique pour un levage aisé
- Roues facilitant le transport (pas sur le P 3000)

SÉCURITÉ ET PROTECTIONS
- Fils et câbles gainés
- Protection de l'échappement
- Coupe-circuit permettant de prévenir tout choc électrique ou incendie

ENTRETIEN
- Conception compacte et ouverte
- Tous les composants sont facilement accessibles
- Horamètre pour la maintenance planifiée

COMMANDES CONVIVIALES
- Alarmes moteur : alerte niveau d'huile faible
- Démarrage électrique (pas sur le P 3000)
- Prises
- Coupe-circuits
- Horamètre

SECTEURS D'ACTIVITÉ

AGRICULTURE

CONSTRUCTION

LOCATION

VENTE AU DÉTAIL ET LOISIR

2958 0670 20 - Soumis à modifications sans préavis. Copyright 2015, Atlas Copco Grupos Electrógenos Europa, Saragosse, Espagne

Les photos et illustrations reproduites ici peuvent présenter des produits s'accompagnant de composants optionnels et/ou supplémentaires qui ne sont pas inclus dans la version standard du produit et qui ne sont dès lors pas fournis lors de l'achat du produit sauf si le client fait l'acquisition de ces composants optionnels/supplémentaires. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et la conception des produits décrits dans le présent document sans notice préalable. Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés.