



Nothing but **HEAVY DUTY.**®

K 750 S

marteau perforateur sds-max 50 mm

Features

- Nouveau système anti-vibration AVS
 - Poignées avec softgrip amortissant et antidérapant
 - Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
 - Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
 - Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
 - Moteur surdimensionné de 1500 w pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
 - Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
 - Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
 - Très robuste, ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail verticale de l'opérateur
-
- Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction maximum des temps et coûts d'entretien





Nothing but **HEAVY DUTY.**®

RANGE SPEC (1)	K 750 S
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96.4
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107.4
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	9.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	300
Fourni avec	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	9.5
Vibration de burinage (m/s ²)	9.1
Perçage durs Max. (mm)	50
Carottage Max. (mm)	150
Forage max. (mm)	80
Réf	4933398753
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240
Poids (kg)	8.2
Puissance absorbée (W)	1550
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	2740
Force de frappe (J) (EPTA)	11.9