

M18 FID

M18™ FUEL™ visseuse à choc

Features

- Tête ultra courte pour un travail précis et une meilleure visibilité.
- Milwaukee conçoit et fabrique le moteur sans charbons POWERSTATE™.
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible.
- Puissant éclairage LED temporisé.
- Nouveau chargeur rapide ventilé.
- Plus puissante, plus rapide, plus polyvalente.
- Mode 1 : 0 à 850 tr/min, 0 à 1800 cps/min, 26 Nm.
- Mode 2 : 0 à 2100 tr/min, 0 à 2900 cps/min, 80 Nm.
- Mode 3 : 0 à 3000 tr/min, 0 à 3700 cps/min, 203 Nm.
- Mode 4 : démarrage mode 3, arrêt progressif contrôlé 750 tr/min.
- Nouveau moteur FUEL™, moteur sans charbons, 60% de puissance en plus.
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™, protège le moteur et la batterie.



RANGE SPEC (1)	M18 FID-0	M18 FID-502X	M18 FID-502C
Vitesse à vide (tr/min)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Couple Max (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/min)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Fourni avec	-	Dyna Case	Coffret
Chargeur fourni	-	59 min	59 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
N° d'article	4933451065	4933451066	4933451255
Poids avec batterie (kg)	-	1.7	1.7
Max. fastening torque [Nm]	203	203	203