

## M18 CHM

### M18™ FUEL™ Perfo-burineur SDS Max 18 V

#### Features

- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18 V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence
- Milwaukee® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie
- La nouvelle batterie REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion
- Orientation du burin multipositions
- Dispose de 3 modes : Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 5,5 m/s<sup>2</sup> seulement
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 CHM-0C</b>	<b>M18 CHM-902C</b>
By technology new	Fuel	Fuel
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Capacité batterie (Ah)	-	9.0
Capacité béton (mm)	40	40
Capacité optimisée perçage béton	ø 16 - 32	ø 16 - 32
Carottage Max. (mm)	100	100
Chargeur fourni	-	95 min
Forage max. (mm)	65	65
Force de frappe (J) (EPTA)	6.1	6.1
Fourni avec	Coffret	Coffret
Nombre de batterie(s)	0	2
Poids avec batterie (kg)	-	6.6
Réf	4933451362	4933451361
Tension (V)	18	18
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Vibration de burinage (m/s<special id ="27" />)	9.6	-
Vibrations perçage (m/s<special id ="27" />)	10.6	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Vibration de burinage (m/s <sup>2</sup> )	-	9.6
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	-	10.6