

# M18 CSX

## M18 FUEL™ SAWZALL®

### Features

- Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™
- Durée de vie augmentée jusqu'à 50 % d'autonomie
- Fonctionne jusqu'à -18 °C
- Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
- Moteur POWERSTATE™ sans charbon
- Moteur conçu et fabriqué par Milwaukee®
- Une durée de vie multipliée par 10
- Plus performant 80 Nm et plus compact
- Électronique REDLINK PLUS™



- L'électronique la plus intelligente du marché
- Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 CSX-0</b>	<b>M18 CSX-502C</b>
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.9	84.9
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.9	95.9
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3
Vibration de coupe (m/s <sup>2</sup> ) [m/s <sup>2</sup> ]	16.7	16.7
Tolérance de vibration de coupe (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Vibration de découpe de tasseaux (m/s <sup>2</sup> )	22.3	22.3
Tolérance de vibration de découpe de tasseaux (m/s <sup>2</sup> )	3	3
Max. cutting depth in soft_wood [mm]	300	300
Max. cutting depth in steel [mm]	20	20
Max. cutting depth in aluminium [mm]	25	25
Max. cutting depth in non_ferrous metal [mm]	25	25
Max. cutting depth in metal pipe [mm]	150	150
Tension (V)	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Fourni avec	-	Coffret
Chargeur fourni	-	100 min
Nombre de batterie(s)	0	2
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
N° d'article	4933446085	4933448165
Poids avec batterie (kg)	-	4.1
Course (mm)	28.6	28.6