Nothing but HEAVY DUTY.®

M18 FPD-502X

M18™ FUEL™ Perceuse à percussion 18V

Features

- Plus puissante. Délivre un couple de 135 Nm
- Clip métal d'accrochage ceinture "mains libres"
- Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme 18V Milwaukee® M18™. Compatible avec plus de 70 outils
- Plus rapide. Jusqu'à 2000 tours / minutes
- Ultra compacte. Longueur de 197 mm
- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus
- La nouvelle électronique REDLINK PLUS™ est encore plus intelligente et délivre la protection la plus avancée pour votre machine et votre batterie contre les surcharges et les surchauffes. Elle garantit à votre outil encore plus de performance
- Les batteries REDLITHIUM-ION™ 18V offrent jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance et ont deux fois plus de durée de vie par rapport aux batteries concurrentes
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie

- Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de charge de la batterie
- Eclairage LED intégré permettant d'éclairer la zone de travail

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

RANGE SPEC (1)	M18 FPD-502X
By technology new	Fuel
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 32,000
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	5.0
Capacité bois (mm)	45
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	13
Chargeur fourni	59 min
Couple Max (Nm)	135
Fourni avec	Dyna Case
Niveau de pression acoustique (dB(A))	99.9
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	110.9
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	2.5
Réf	4933451061
Réglages vitesse	2
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.29
Vibration de vissage (m/s²)	1.33
Vibration percussion drilling into concrete [m|s²]	13.2
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m|s²]	1.5
Vis bois (mm)	10
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000