

Perfo-Burineur 36 V 4,0Ah – 40 mm SDS MAX



EAN 4966376307739





Également disponible **DH36DMAW2Z** EAN 4966376307722 Sans batterie ni chargeur

Les performances les plus élevées de sa catégorie

- Pratique : bouton de réglage large (Rotation + martelage 🕂 martelage)
- Système anti-vibration LVH
- Mécanisme de martelage hautement durable = équipé d'un marteau rotatif filaire
- Système RFC (contrôle de la force de réaction) :
 → Double système de sécurité, débrayage mécanique + protection électrique
- Moteur Brushless compact et puissant
- Nouvelle batterie Multi volt

Caractéristiques

Puissance Temps de charge Emmanchement Capacité de perçage mèche Capacité de perçage trépan Vitesse à vide (tr/mn) Vitesses de frappe Force de percussion Niveau puissance sonore Frappe (coups/min) Emission de vibration Autonomie béton Ø L x l x h Poids

DH36DMAWAZ

36 V 4.0 Ah 52 min SDS MAX 40 mm 105 mm 260 – 590 1420 - 2860 cps/min 8,5 joules 104 dB(A) 2860 11,8 / 9,6 m/s² 8.5mm x 40mm ± 135 trous 484x259x104 mm 7,9kg

Applications

Tous travaux de fixation jusqu'à 40 mm. Encastrement boîtiers dans la maçonnerie. Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés. Piquage de rattrapage. Petites saignées dans la maçonnerie tendre

Accessoires standards

2 accus - 1 chargeur - 1 poignée latérale - 1 butée de profondeur - 1 coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s