Plaques vibrantes

WACKER NEUSON
all it takes!

Plaques vibrantes réversibles de poids moyen

Lors d'utilisations prolongées, vous pouvez faire confiance à la très haute performance de compactage des plaques vibrantes réversibles de poids moyen de Wacker Neuson. Les valeurs vibrations main-bras se situent bien en-deçà du seuil, ce qui permet d'économiser des efforts de documentation pour des travaux.

Série DPU

- Force de compactage de première classe
- Amortissement des poignées pour un travail sans fatigue et confortable
- Les moteurs avec de grandes réserves de performance assurent une longue durée de vie
- Fonctions intelligentes telles que le contrôle du niveau d'huile, la courroie trapézoïdale à tension automatique ou la batterie sans entretien
- Plaque de base en fonte graphitée nodulaire résistante à l'usure
- Équipements en option pour les modèles avec démarreur électrique : Compatec, compteur d'heures de service, plaques rapportées larges

Pour l'utilisation prolongée professionnelle, le compactage de couches de givre ou de fondation sur les rues, les voies, les parkings, l'insertion de pavés autobloquants lourds grâce à la fréquence 69 Hz ainsi que pour le remblai de bâtiments.

Largeurs de 40 à 86 cm disponibles

	DPU4045	DPU4545	DPU5545*	DPU6555
Performance (kN)	40	45	55	65
Poids (kg)	376	402–425	399–447	480–527
Type de moteur	Moteur diesel			

* Modèles disponibles également au choix avec moteur à essence (BPU)

L'engin polyvalent quel que soit le chantier !

Convient à tous les domaines d'utilisation et la construction des routes et ingénierie civile. Insère également des pavés autobloquants et compacte de manière fiable même les sols fortement cohésifs.

Pas d'obligation de documentation :
les vibrations main-bras (HAV) se situent sous le seuil de 2,5 m/s² grâce au timon à balancement réduit.

Faibles vibrations main-bras = Commande de l'appareil sans limitation de durée

Sans manipuler le levier : le sens de marche ou le changement de vitesse d'avancement se choisissent en abaissant la poignée.

En totale sécurité : si vous lâchez l'étrier de guidage, l'appareil compactera sur place.

Affichage de progression du compactage Compatec : il vous indique lorsque le compactage maximum avec un appareil est atteint. Apprenez-en plus sur : **www.wackerneuson.com/compatec**

Caractéristiques techniques plaques vibrantes

SÉRIE BPU & DPU, 40–130 KN

SPÉCIFICATION	UNITÉ	DPU4045	DPU4545	BPU5545	DPU5545	DPU6555
Poids	**kg**	376	402–425*	340	399–447*	480–527*
Force centrifuge	**kN**	40	45	55	55	65
Largeur utile	**mm**	604	604	604	604/750	710 x 860
Hauteur libre	**mm**	764	790	725	790	861
Fréquence	**Hz**	69	69	69	69	69
Moteur		Yanmar L70N	Hatz 1 D 42S	Honda GX390	Hatz 1 D 42S	Hatz 1 D 81S
Puissance nominale	**kW**	4,5 (à 3 000 tr/min)	6,4 (à 2 850 tr/min)	6,4 (à 2 600 tr/min)	6,4 (à 2 850 tr/min)	9,6 (à 2 800 tr/min)
Options		Démarreur électrique de série, compteur d'heures de service	Compatec, compteur d'heures de service	–	Démarreur électrique, Compatec, compteur d'heures de service, plaques rapportées extra larges	Démarreur électrique, Compatec, compteur d'heures de service, plaques rapportées extra larges, cadre de protection mince

– indisponible

* Poids dépendant des options supplémentaires choisies

Le portefeuille Wacker Neuson comprend plus de 300 catégories de produits déclinées dans différentes variantes. Les informations produits peuvent varier en fonction des différentes options choisies. Tous les produits Wacker Neuson listés ou illustrés ici ne sont pas disponibles ou homologués dans tous les pays. Les produits Wacker Neuson représentés ici sont des exemples et peuvent par conséquent évoluer – nous vous soumettons volontiers une offre individuelle !

Toute reproduction est interdite sans l'accord écrit de Wacker Neuson.

© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG