ULTRALU

# IP

Conforme Norme EN 1004-3-D | Décret 2004 - 924 | Notice de montage Norme NF EN 1298

# Echafaudage roulant en aluminium usage intensif

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Hauteur travail / plancher maxi : | 14.30 / 12.30 m |
| Largeur échelle : | 0.85 m |
| Longueur : | 2 m - 2.40 m - 3 m |
| Roues à blocage avec pied réglable : | Ø 200 mm |
| Réglage pied sur : | 300 mm |
| Surface utile plancher pour IPS longueur 2 m : | 1.95 x 0.60 m |
| Surface utile plancher pour IPS longueur 2,40 m : | 2.30 x 0.60 m |
| Surface utile plancher pour IPS longueur 3 m : | 2.95 x 0.60 m |
| Charge admissible : | 200 kg/m² |

Montage sécurité :
**SECURISET et DVD**
de formation
de montage sécurisé
**fournis** à partir de
3 m plancher

Châssis de rangement échafaudage

Embase coulissante

Embase pivotante

## LES + D'ULTRALU

## Produit 100% réparable sur chantier

**Montage facile par une personne seule**

**Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.**

**Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.**



**Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge» ).**

**Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.**

FABRIQUE EN FRANCE

ULTRALU 5 ans GARANTIE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **I P S** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Longueur** | **3 m** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Largeur** | **0,85 m** | | **EI 100** | **EI 200** | **EI 200 S** | **RP 200 R** | **CV 300** | **RDI 300** | **CR 300** | **PIT304** | **ST 200** | **R 2/4** | **RL 300** | **DG 300 IP** | **SEC3** |
| | | | **Kg** | | Echelle 1 m | Echelle 2 m | Embase Standard 2 m | Roue Ø 200 sur pied Réglable | Contreventement | Renfort Diagonal | Croisillon | Plateau à Trappe + 4 Plinthes | Stabilisateur Standard 2 m | Rallonge de 2 à 4 m | Rallonge de 4 à 6 m | Double garde-fou 3 m | SECURISET |
| **IPS 0330 T** | 5,30 m | 3,30 m | 143 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | | | 2 | 1 |
| **IPS 0430 T** | 6,30 m | 4,30 m | 201 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | 4 | 1 |
| **IPS 0530 T** | 7,30 m | 5,30 m | 222 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 1 |
| **IPS 0630 T** | 8,30 m | 6,30 m | 234 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | | 4 | 1 |
| **IPS 0730 T** | 9,30 m | 7,30 m | 292 | | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | | 6 | 1 |
| **IPS 0830 T** | 10,30 m | 8,30 m | 318 | | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| **IPS 0930 T** | 11,30 m | 9,30 m | 330 | | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Poids (Kg) | | 4,90 | 9,30 | 11,90 | 4,20 | 7,30 | 2,60 | 2,80 | 36,10 | 3,60 | 2,20 | 3,40 | 5,00 | 3,50 |

* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs